



Держатель предохранителей, низкое напряжение, 250 А, AC 690 В, NH1, 1P, IEC, монтаж на DIN-рейке, монтаж резьбовым соединением



Powering Business Worldwide™

Тип **NH1 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW**
Каталог № **SD1-D**

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Держатель предохранителей
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	250
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			NH1
Описание			монтаж на DIN-рейке монтаж резьбовым соединением
Количество полюсов			1P
Стандарт/сертификат			IEC
Материал			Корпус из термопласта
Стандарты/предписания			IEC 60269-1
Дополнительные принадлежности			вставные межфазные барьеры кожухи клемм fuse-covers микровыключатель IP20 finger-safe protection kits нейтральные перемычки межфазные барьеры

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ec1@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
Construction size			NH1
Number of poles			1
Rated current		A	250
Bus-mounting type			Yes
Swivelling mechanism			Yes