



Предохранитель, высокая скорость, 1 А, AC 500 V, 50 кА, 6 x 32 мм, aR, UL

Тип **SEMI COND FUSE 1.0A 500V AC 6 X 32MM**
 Каталог № **FWH-001A6F**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	1
Номинальное напряжение			AC 500 V
Типоразмер			6 x 32 mm
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			Other
Rated voltage		V	500 - 500
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	1
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	50

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbussemann.com/pdf/c15194c0-7b17-414b-9082-9344b2925369.pdf
-----------------------------	---