



Предохранитель, низкое напряжение, 2 А, АС 600 V, 200 кА, 10 x 38 мм, дополнительно, UL, CSA, отклоняющий тип, быстродействующий



Тип **LIMITRON FAST ACTING FUSE**  
Каталог № **KTK-2**

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	2
Номинальное напряжение			АС 600 V
Типоразмер			10 x 38 мм
Категория применения			дополнительно
Описание			отклоняющий тип
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			ответвленная цепь
Характеристика размыкания	Класс		быстродействующий
Стандарт/сертификат			UL CSA
Форма			цилиндрический

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			10x38 mm
Rated voltage		V	600 - 600
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	2
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	100

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1011_KTK.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1011_KTK.pdf</a>
-----------------------------	---