



Блок предохранителей, высокая скорость, 400 А, AC 2500 V, UL

Тип **MODULAR BLOCK**
Каталог № **BH-1132**

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Блок предохранителей
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	400
Номинальное напряжение			AC 2500 V
возможно использование для типоразмеров/оборудования			предохранители для Северной Америки
Стандарт/сертификат			UL
Стандарты/предписания			Авторизовано UL, справочник EZLT2, док. № E14853
Поставляется с			поставляется попарно

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
Construction size			Other
Number of poles			1
Rated current		A	400
Bus-mounting type			No
Swivelling mechanism			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1201_BH-1_Series.pdf
Спецификация продукта (web)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuse_holders_andblocks/blocks/hsf-blocks/bh_series_modularfuseblocks.html