



Предохранитель, высокая скорость, 500 А, DC 750 В, 100 кА, size 3, gR, IEC, Индикатор типа К, 130 мм крепежные центры



Тип **FUSE 500A 750V 3BKN/130 GR DC**
Каталог № **170E9681**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	500
Номинальное напряжение			DC 750 V
Типоразмер			size 3
Категория применения			gR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Описание			130 мм крепежные центры
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			тяговые устройства
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	500
Rated voltage		V	750
Voltage type			DC
Rated switching capacity		кА	100
Utilization category			gR (general purpose semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/Catalogs/BUS_Ele_SB_DC_Fuses_750Vdc_63_500A.pdf
-----------------------------	---