



Маслонаполненный предохранитель, среднее напряжение, 25 А, AC 3.6 kV, 50 кА, BS2692 F01, 254 x 63.5 мм, резерв, BS, IEC, ESI, с наклейкой, маслoneпроницаемый

Тип **3.6KV 25AMP 2.5" OIL FUSE**  
Каталог № **3.60EFMA25**

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Маслонаполненный предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	25
Номинальное напряжение			AC 3.6 kV
Типоразмер			BS2692 F01
Типоразмер			254 x 63.5 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Описание			маслoneпроницаемый
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформатора и маслонаполненная комбинированная сборка выключателя с предохранителем
Стандарт/сертификат			BS IEC ESI
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1 ESI 12-8

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	25
Rated voltage		kV	3.6
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		кА	50
Utilization category			Other
Application			Primary side transformer protection
Length		mm	254
Diameter		mm	63.5
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Oil

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
-----------------------------	---