



Предохранитель, высокая скорость, 63 A, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, одинарный индикатор



Тип **FUSE 63A 4000V 1*SKN/394 ADC DC**
 Каталог № **170E3919**

Программа поставок

| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 63 |
| Номинальное напряжение | | | DC 4000 V |
| Типоразмер | | | compact size 1 |
| Типоразмер | | | 57 x 70 x 414 mm |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | одинарный индикатор |
| Стандарт/сертификат | | | IEC |
| Форма | | | квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 63 |
| Rated voltage | | V | 4000 |
| Voltage type | | | DC |
| Rated switching capacity | | kA | 60 |
| Utilization category | | | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Centre fuse status indicator |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |