



PE (PEN) клеммный блок

Тип **PEN43RS18**
Каталог № **070108**

Программа поставок

Ассортимент			Изолированный корпус Ci
Основная функция			Подготовленный корпус
Функция продукции			Модульная система токовой шины
Принадлежности			Шины PE (PEN)
Отдельное устройство/законченное устройство			Модульная система
Сечение провода			
одножильный		мм ²	2 x 2,5 - 35 12 x 1,5 - 16
многожильный		мм ²	2 x 2,5 - 25 12 x 1,5 - 16
Применяемое для			SE-RS-I43 (I44) RS18/I43 (I44)

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Energy distribution systems (EG000015) / Rail terminal bar (EC000275)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроизоляционные и контактные материалы / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [ACO369011])			
Number of poles			1
Nominal current		A	63
Connection type			Screwing
Mounting method			Screw
Number of connections total			14
Number of connections < 6 mm ²			0
Number of connections 10 mm ²			0
Number of connections 16 mm ²			12
Number of connections 25 mm ²			0
Number of connections > 25 mm ²			2
Number of connections < AWG 6			0
Number of connections AWG 6			0
Number of connections AWG 4			0
Number of connections AWG 2			0
Number of connections AWG 4/0			0
Number of connections 250 kcmil			0
Number of connections > 250 kcmil			0
Contact safe			Yes
Height		mm	0
Width		mm	300
Depth		mm	50

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderii	Сертификат модели: xEnergy Safety Ci
http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderii	Экономьте время — мы поможем вам со сборкой
http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderii	Информация о товаре: xEnergy Safety Ci