



**Предохранитель, низкое напряжение, 0.25 А, АС 600 V, 200 кА, 10 x 38 мм, 13/32 x 1-1/2 inch, CC, UL, отклоняющий тип, с временной задержкой**

**Тип** CLASS CC TIME DELAY  
**Каталог №** FNQ-R-1/4

## Программа поставок

|  |       |    |                                  |
|--|-------|----|----------------------------------|
| Программа поставок                                   |       |    | Предохранитель                   |
| Основная функция                                     |       |    | Предохранитель                   |
| Область применения                                   |       |    | низкое напряжение                |
| Номинальный ток                                      | I     | A  | 0.25                             |
| Номинальное напряжение                               |       |    | AC 600 V                         |
| Типоразмер   |       |    | 10 x 38 mm<br>13/32 x 1-1/2 inch |
| Категория применения                                 |       |    | CC                               |
| Описание   |       |    | отклоняющий тип                  |
| Отключающая способность                              |       | кА | 200                              |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |       |    | ответвленная цепь                |
| Характеристика размыкания                            | Класс |    | с временной задержкой            |
| Стандарт/сертификат                                  |       |    | UL                               |
| Форма  |       |    | цилиндрический                   |

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|   |  |    |           |
|---|--|----|-----------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)   |  |    |           |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) |  |    |           |
| Size  |  |    | 10x38 mm  |
| Rated voltage   |  | V  | 600 - 600 |
| Rated voltage   |  |    | Other     |
| Voltage type  |  |    | AC        |
| Utilization category  |  |    | Other     |
| Rated operating frequency   |  | Hz | 45 - 62   |
| Nominal current   |  | A  | 0.25      |
| With striker  |  |    | No        |
| Release characteristic  |  |    | CC        |
| Breaking capacity   |  | кА | 200       |

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (PDF) | <a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1014_FNQ-R.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1014_FNQ-R.pdf</a> |
| Обзор продукции (интернет)  | <a href="http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses_class_cc_j_rk1_rk5/class_cc/fnq-r1.html">http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses_class_cc_j_rk1_rk5/class_cc/fnq-r1.html</a>       |