



Предохранитель, высокая скорость, 800 А, АС 690 V, 200 кА, DIN 3, 76 x 76 x 109 мм, aR, DIN, IEC, одинарный индикатор

Тип **FUSE 800A 690V 3/80 AR UC**
Каталог № **170M6012**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 800 |
| Номинальное напряжение | | | AC 690 V |
| Типоразмер | | | DIN 3 |
| Типоразмер | | | 76 x 76 x 109 mm |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | одинарный индикатор |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита полупроводников |
| Стандарт/сертификат | | | DIN IEC |
| Форма | | | квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными) |
| Стандарты/предписания | | | DIN 43653 IEC 60269-4 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 800 |
| Rated voltage | | V | 690 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated switching capacity | | кА | 200 |
| Utilization category | | | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Top fuse status indicator |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |