



Вентиляционный сальник, M25 , IP56

Тип **STB-M25F**
Каталог № **224558**

Программа поставок

Принадлежности			Вентиляционные резьбовые кабельные вводы
Описание			Пропускает воздух, пыленепроницаемый Вставка внизу или сбоку на корпусе
Функция			для предотвращения образования конденсата
Материал			Армированный стекловолокном полиамид без содержания галогенов с огнезащитой, самозатухающий
ввод проводки			M25
Диаметр отверстия		мм	25,5
Цвет			RAL 7035
Класс защиты			IP56, монтаж только внизу или сбоку на корпусе
Применяемое для			CS-... Si... EW... XVTL xEnergy

Технические характеристики

Общая информация

Класс защиты			IP56, монтаж только внизу или сбоку на корпусе
--------------	--	--	--

материал

Материал			Армированный стекловолокном полиамид без содержания галогенов с огнезащитой, самозатухающий
Цвет			RAL 7035
Температуроустойчивость			-40 °C - 100 °C, кратковременно до прикл. 150 °C
Химическая устойчивость			Устойчивость в отношении: ацетона, бензина, бензола, солярка, жиры, масла, растворители для красок и лаков
Опасность разрыва под напряжением			низкая
Огнестойкость			Испытание нитью накала 750 °C согл. EN 60695-2-11

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable gland (EC000441)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecI@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])			
Thread type			Metric
Nominal thread size metric/PG			25
Nominal thread size inch/gas pipe thread			Other
Pitch thread		мм	1.5
Thread length		мм	10
Wrench width		мм	29
Hexagon angular dimension		мм	0
Suitable for cable diameter		мм	9 - 12
Material			Plastic
Material quality			Polyamide (PA)
Surface protection			Untreated
Halogen free			Yes
Glass-fibre reinforced			No
Degree of protection (IP)			IP56
Shock resistant			Yes
Colour			Light grey

RAL-number		7035
Bend radius protection/trumpet flare		No
With locknut		No
Snapping in opening		No
Model		Straight
Multi seal area		Yes
Flat cable coupling		No
With strain relief		No
Type of sealing		Cut-out ring
Separable screw gland		No
Working temperature	°C	-40 - 100
Explosion-tested version		No
For Ex-zone gas		None
For Ex-Zone dust		None
For armoured cable		No
EMC-version		No
Screened		No

Размеры

