



Предохранитель, высокая скорость, 1400 А, АС 690 V, 200 кА, size 3, 67 x 92 x 155 mm, aR, IEC, UL, По требованиям США



Тип **FUSE 1400A 690V 3FU/115 AR UC**  
 Каталог № **170M6717**

### Программа поставок

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель   |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель   |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость   |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 1400   |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 690 V   |
| Типоразмер   |   |    | size 3   |
| Типоразмер   |   |    | 67 x 92 x 155 mm   |
| Категория применения                                 |   |    | aR   |
| Описание   |   |    | По требованиям США                                       |
| Отключающая способность                              |   | кА | 200  |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита полупроводников                                   |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | IEC<br>UL  |
| Форма  |   |    | квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками |
| Стандарты/предписания                                |   |    | IEC 60269-4  |

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|  |  |    |   |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)  |  |    |   |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) |  |    |   |
| Construction size  |  |    | Other                                     |
| Rated current  |  | A  | 1400                                      |
| Rated voltage  |  | V  | 690                                       |
| Voltage type   |  |    | AC  |
| Rated switching capacity   |  | кА | 200                                       |
| Utilization category   |  |    | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator  |  |    | None                                      |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL)   |  |    | No  |

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | <a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720023_170M.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720023_170M.pdf</a> |
|-----------------------------|---|