



Предохранитель, высокая скорость, 5 А, AC 700 V, 200 кА, 14 x 51 мм, aR, UL, с наклейкой



Тип **5A 690V 14X51 INDICATED 14.3 X 50.8MM**  
 Каталог № **FWP-5AS14FI**

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	5
Номинальное напряжение			AC 700 V
Типоразмер			14 x 51 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248
Дополнительные принадлежности			fuse-holder CH141B

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			14x51 mm
Rated voltage		V	690 - 690
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			gR (general purpose semiconductor protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	5
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	200