



Предохранитель, высокая скорость, 63 А, AC 660 V, 200 кА, size 0000, 18 x 19 x 100 mm, aR, UL, визуальный индикатор

Тип **FUSE 63A 660V 0000/80 AR UR**
Каталог № **170M0165**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	63
Номинальное напряжение			AC 660 V
Типоразмер			size 0000
Типоразмер			18 x 19 x 100 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			визуальный индикатор
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			UL
Форма			квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками (разрезными)
Стандарты/предписания			UL 248-13

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	63
Rated voltage		V	660
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf
-----------------------------	---