



Предохранитель, высокая скорость, 2500 А, АС 1100 V, 2 x size 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, одинарный индикатор



Тип FUSE 2500A 1100V 23BKN/80 AR
Каталог № 170M6828

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	2500
Номинальное напряжение			AC 1100 V
Типоразмер			2 x size 3
Типоразмер			74 x 52 x 167 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			одинарный индикатор
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Защита силовых выпрямителей
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	2500
Rated voltage		V	1100
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	125
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No