



Предохранитель, высокая скорость, 700 A, AC 1100 V, 100 кА, size 2, 61 x 77 x 81 mm, aR, IEC, UL, Индикатор типа К

Тип **FUSE 700A 1100V 2BKN/80 AR**
Каталог № **170M5447**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	700
Номинальное напряжение			AC 1100 V
Типоразмер			size 2
Типоразмер			61 x 77 x 81 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	700
Rated voltage		V	1100
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	100
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No