

# Alustyle

## Противоударные уплотнения оранжевые



AS 1030 DI-S

№ заказа: 94526200

Для ASD 1030-...

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

Цвет

оранжевый

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

Объём поставки

1 противоударное-уплотнение, графитово серые крышечки покрытия винтов

### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться  
Чертеж для механической обработки: 94526200 AS-1030-DI-S-orange-G.dxf (1.0 МБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS.  
(Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

10.07.2021

Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)

Чертеж продукции в формате PDF 94526200 AS-1030-DI-S.pdf (173.5 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94526200 AS-1030-DI-S.dxf (2.1 МБ)

### Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)