



**Предохранитель, высокая скорость, 180 А, АС 240 V, DC 150 V, 200 кА, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS**

**Тип 180AMP 240V AC BS88 FUSE**  
**Каталог № 180LET**

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	180
Номинальное напряжение			AC 240 V DC 150 V
Типоразмер			BS88
Типоразмер			18 x 56 mm
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			BS
Форма			смещенные болтовые наконечники
Стандарты/предписания			BS88-4 IEC 60269-4
Дополнительные принадлежности			fuse-holder BH-0111

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	180
Rated voltage		V	240
Voltage type			AC/DC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (интернет)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_/british/bs_88_240v.html">http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_/british/bs_88_240v.html</a>
----------------------------------	---