

Alustyle

Опоры для вертикального блока



AS 0030-0200 T-9006

№ заказа: 94761200

Для AS 830/1030/1230, длина 200 мм

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

бело-алюминиевый, похоже на RAL 9006

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

Объём поставки

1 опора для вертикального блока (алюминий), 4 резиновые ножки или 2 опоры для вертикального блока (алюминий), 4 резиновые ножки у AS 0030-0025 T-...

Указание

При длине 25 мм для заполнения необходимы декоративные полоски.

AS 0050-....T-.... может также использоваться для AS 830/1030/1230 в качестве установочной ножки пульта

Специальные длины по запросу.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 94761200 AS-0030-0200-T-9006.pdf (204.3 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94761200 AS-0030-0200-T-9006.dxf (1.1 МБ)

Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)

Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)