

Alubos

Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире



ABM 600 SAL

№ заказа: 84064000

Для AB 600

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

Монтажная крышка, алюминиевая дверка на шарнирах, чёрное уплотнение, винты, чёрные крышечки покрытия винтов

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» [Дальнейшая информация](#)

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 84064000 ABM-600-SAL-G.dxf (389.2 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 84064000 ABM-600-SAL.pdf (101.6 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84064000 ABM-600-SAL.dxf (1.1 МБ)

Product information

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

руководства по монтажу

Alubos ABM-SAL Deckel Scharniert Lid Hinged 84000008.pdf (69.1 кБ)

Подходящие комплектующие



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84200614 DI 600-5002 Для АВ 600



Уплотнения огненно-красного цвета

84200611 DI 600-3000 Для АВ 600



Уплотнения рапсово-жёлтые

84200612 DI 600-1021 Для АВ 600



Уплотнения патиново-зелёные

84200613 DI 600-6000 Для АВ 600



Уплотнения UL 94 V0

84200619* DI 600-V0 Для АВ 600