



Предохранитель, низкое напряжение, 25 А, AC 415 V, 80 кА, BS88, 13 x 29 мм, gL/gG, BS



Powering Business Worldwide™

Тип **STREET LIGHTING FUSE >25A 415V**
Каталог № **SMD25**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	25
Номинальное напряжение			AC 415 V
Типоразмер			BS88
Типоразмер			13 x 29 mm
Категория применения			gL/gG
Отключающая способность		кА	80
возможно использование для типоразмеров/оборудования			выключатели уличного освещения
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS88-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			Other
Rated voltage		V	415 - 415
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	25
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	80