



Изолированный корпус ВхШхГ =500х375х225 мм, для NZM2

Тип **NZM2-XCI45-TVDVR**  
Каталог № **279356**

**Программа поставок**

Ассортимент			xEnergy Safety Ci
Принадлежности			Подготовленные корпуса
Описание			с поворотной ручкой с дверной муфтой В сборе со всеми необходимыми функциональными деталями
Функция			Красно/желтый для АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Возможность блокировки			Возможность запираения на ручке и выключателе в положении 0 с использованием до 3 навесных замков в каждом случае. Дополнительная блокировка крышки.
Принадлежности			Принадлежности, прочее
Количество полюсов			3-/4-полюсн.
Стандарт/сертификат			IEC
Типоразмер			NZM2
Класс защиты			IP65
Измеренный ток длительной нагрузки I <sub>u</sub> при макс. поперечном сечении	I <sub>u</sub>	A	≤ 250 A
Базовый корпус			CI45-200
клемма для 5 провода с возможностью модернизации (нулевой провод)			K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR
Применяемое для			NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
указания			
Для монтажа автоматических выключателей и силовых выключателей, пригодный корпус для отдельного монтажа с вводом проводки сверху и снизу.			
Включая крепёжные пластины для настенной установки.			
Не в комбинации с дистанционным приводом NZM...-XR...,			
Штекерный разъём NZM...-XSV или выкатное устройство NZM...-XAV.			
Дополнительная изолированная клемма для 4 или 5 полюса заказывается отдельно.			
Корпус CI-K5 с жёсткими метрическими штамповками			
Корпус CI23 с фланцами			
CI43, CI45 и CI48 оснащены скобами для крепления кабеля.			
<b>Только для выключателей со столбчатыми зажимами для прямого подключения кабелей.</b>			

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

Low-voltage industrial components (EG000017) / Empty enclosure for switchgear (EC000712)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Empty housing for switch devices (ec@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])			
Material housing			Plastic
Width		mm	375
Height		mm	500
Depth		mm	225
With transparent cover			Yes
Suitable for emergency stop			Yes
Model			Surface mounting
Degree of protection (IP)			IP65
Degree of protection (NEMA)			Other

## Размеры

