

# Alustyle

Уплотнения чёрные, ЭМС



AS 1540 DI-EMV

№ заказа: 94568100

Для ASD 1540...

\* = поставляется по запросу.

## Свойства

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

Объём поставки

10 уплотнений

## Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 94568100 AS-1540-DI-EMV.pdf (161.0 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94568100 AS-1540-DI-EMV.dxf (938.7 кБ)

Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)

Протоколы заводских испытаний

10.07.2021

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 κБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 κБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 κБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 κБ)

---