



Предохранитель VT, среднее напряжение, 3.15 А, AC 24 kV, 25 кА, 359 x 25.4 мм, резерв, BS, IEC, без бойка-индикатора



Powering Business Worldwide™

Тип **24KV 3.15A VT FUSE**  
Каталог № **24ABGN223.15**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель   |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель VT  |
| Область применения                                   |   |    | среднее напряжение   |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 3.15   |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 24 kV   |
| Типоразмер   |   |    | 359 x 25.4 mm  |
| Категория применения                                 |   |    | резерв   |
| Индикатор состояния                                  |   |    | без бойка-индикатора                                       |
| Отключающая способность                              |   | кА | 25   |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | трансформаторы напряжения и вспомогательные трансформаторы |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | BS<br>IEC  |
| Форма  |   |    | цилиндрический   |
| Стандарты/предписания                                |   |    | BS2692-1<br>IEC 60282-1                                    |

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|  |  |    |                                  |
|--|--|----|----------------------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507) |  |    |                                  |
| Rated current  |  | A  | 3.15                             |
| Rated voltage  |  | kV | 24                               |
| Voltage type   |  |    | AC                               |
| Rated frequency  |  | Hz | 50 - 50                          |
| Breaking capacity  |  | kA | 25                               |
| Utilization category   |  |    | Other                            |
| Application  |  |    | Auxiliary transformer protection |
| Length   |  | mm | 359                              |
| Diameter   |  | mm | 25.4                             |
| Performance category according to IEC 60282-1                                |  |    | Back-up                          |
| With striker   |  |    | No                               |
| Standard   |  |    | British Standard                 |
| Release characteristic   |  |    | Other                            |
| Installation technique   |  |    | Air                              |

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)

<http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf>