



Предохранитель двигателя, среднее напряжение, 63 А, AC 7.2 kV, 51 x 292 mm, резерв, DIN, с наклейкой

Тип **7.2KV 63A M/S 10**
Каталог № **7.2MOLSB63**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель двигателя
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	63
Номинальное напряжение			AC 7.2 kV
Типоразмер			51 x 292 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Стандарт/сертификат			DIN
Форма			цилиндрический со смещенными винтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			DIN 43625

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	63
Rated voltage		kV	7.2
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	40
Utilization category			Other
Application			Motor protection
Length		mm	292
Diameter		mm	51
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			DIN
Release characteristic			Other
Installation technique			Air