



Предохранитель, высокая скорость, 350 А, АС 690 V, 200 кА, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, Индикатор типа Т, токоведущие зажимные язычки



Тип **FUSE 350A 690V DIN 3 GR**  
Каталог № **170M6080**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	350
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			DIN 3
Типоразмер			75 x 89 x 150 mm
Категория применения			gR
Индикатор состояния			Индикатор типа Т
Описание			токоведущие зажимные язычки
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус с ножевыми контактами
Стандарты/предписания			DIN 43620 IEC 60269-4

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	350
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			gR (general purpose semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No