

Alubos

ABPH 1040



ABPH 1040-0150
№ заказа: 84046150

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Размеры

Размеры

108 x 42 x 150 мм

Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Чертеж для механической обработки: 84046150 ABPH-1040-0150-G.dxf (314.3 кБ)

руководства по монтажу

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Alubos ABPH Profil Geteilt Profile Divided 84200035.pdf (1.4 МБ)

Чертеж продукции в формате PDF 84046150 ABPH-1040-0150.pdf (250.0 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84046150 ABPH-1040-0150.dxf (1.4 МБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

84041000 ABD 1040

Для AB 1040



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84044000 ABM 1040 SAL

Для AB 1040



ЭМС-уплотнения

84200415 DI 1040-EMV

Для AB 1040



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84200414 DI 1040-5002

Для AB 1040



Уплотнения огненно-красного цвета

84200411 DI 1040-3000

Для AB 1040



Уплотнения рапсово-жёлтые

84200412 DI 1040-1021

Для AB 1040



Уплотнения патиново-зелёные

84200413 DI 1040-6000

Для AB 1040



Уплотнения UL 94 V0

84200419* DI 1040-V0

Для АВ 1040



Настенные наклейки, стальной лист

84007000 АВ-WL2

Для АВ 1040



Настенные наклейки, переставляемые, стальной лист

84105000 АВ-1000 WLВ

Для АВ 1000/1040



Монтажные скобы

84006510 АВ 1040 MKL

Для АВ 1040



Резиновые ножки

84006700 АВ - GF

полиуретан, твёрдость по Шору
65-75

чёрный