



Предохранитель VT, среднее напряжение, 3.15 А, AC 24 kV, 25 кА, 359 x 25.4 мм, резерв, BS, IEC

Тип **24KV 3.15A OIL FUSE**  
Каталог № **240BGN223.15**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель VT
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	3.15
Номинальное напряжение			AC 24 kV
Типоразмер			359 x 25.4 mm
Категория применения			резерв
Отключающая способность		кА	25
возможно использование для типоразмеров/оборудования			трансформаторы напряжения и вспомогательные трансформаторы
Стандарт/сертификат			BS IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	3.15
Rated voltage		kV	24
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		кА	25
Utilization category			Other
Application			Auxiliary transformer protection
Length		mm	359
Diameter		mm	25.4
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			No
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Oil

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
-----------------------------	---