



Предохранитель, низкое напряжение, 63 А, AC 415 V, 80 кА, BS88/J, 39 x 46 mm, gU, BS

Тип **63A 415V AC FERRULE FUSE**  
Каталог № **63MJ25-6**

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

|  |   |    |   |
|--|---|----|---|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель                              |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель для коммунальных предприятий |
| Область применения                                   |   |    | низкое напряжение                           |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 63  |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 415 V                                    |
| Типоразмер   |   |    | BS88/J                                      |
| Типоразмер   |   |    | 39 x 46 mm                                  |
| Категория применения                                 |   |    | gU  |
| Отключающая способность                              |   | кА | 80  |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | шкафы с электрооборудованием                |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | BS<br>IEC                                   |
| Форма  |   |    | цилиндрический                              |
| Стандарты/предписания                                |   |    | BS88-2<br>IEC 60269-2                       |

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|  |  |    |       |
|--|--|----|-------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)  |  |    |       |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) |  |    |       |
| Construction size  |  |    | Other |
| Rated current  |  | A  | 63    |
| Rated voltage  |  | V  | 415   |
| Voltage type   |  |    | AC    |
| Rated switching capacity   |  | кА | 80    |
| Utilization category   |  |    | Other |
| Type of fuse status indicator  |  |    | None  |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL)   |  |    | No    |