

# Alubos

Рукоятка / установочная скоба, откидная



AB 1600 HS

№ заказа: 84162000

Для AB 1600/1680

\* = поставляется по запросу.

## Свойства

---

### Цвет

черный с поверхностной структурой

### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

### Объём поставки

боковые части рукоятки (PA6), уплотнения, винты

Объём поставки HSP: профиль (алюминий)

### Указание

Жёсткие точки фиксации ручки 30°. Требуемая обработка, а также исполнения для крепления к крышкам - по запросу.  
Максимальная нагрузка составляет 300 Н.

## Пожалуйста, учтите следующее!

---

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

---

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 84162000 AB-1600-HS.pdf (58.5 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84162000 AB-1600-HS.dxf (406.0 кБ)

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

руководства по монтажу

Accessories HS-1 Handgriff Handle 20008012.pdf (69.1 кБ)

---