



Маслонаполненный предохранитель, среднее напряжение, 31.5 А, AC 24 kV, 25 кА, BS2692 F02, 359 x 63.5 mm, резерв, BS, IEC, ESI, с наклейкой, маслoneпроницаемый

Тип 24KV 31.5AMP 2.5" OIL FUSE
Каталог № 24OEGMA31.5

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Маслонаполненный предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	31.5
Номинальное напряжение			AC 24 kV
Типоразмер			BS2692 F02
Типоразмер			359 x 63.5 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Описание			маслoneпроницаемый
Отключающая способность		кА	25
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформатора и маслонаполненная комбинированная сборка выключателя с предохранителем
Стандарт/сертификат			BS IEC ESI
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1 ESI 12-8

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	31.5
Rated voltage		kV	24
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	25
Utilization category			Other
Application			Primary side transformer protection
Length		mm	359
Diameter		mm	63.5
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Oil

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf) <http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf>