

UDS Universal-Docking-Station

Настольный и настенный корпус S



UDS-G-S

№ заказа: 34005000

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

агатовый серый

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

Корпуса: Поликарбонат/АБС - бленда; адаптер: PA 66; детали см. в Технических данных

Объём поставки


Верхняя часть, предварительно смонтированная, нижняя часть, зажимной узел для плат, плата-заглушка, резиновые ножки, крышка прикрытия винтов, винты

Размеры

Размеры

113 x 65 x 31 мм

Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 34005000 UDS-G-S.pdf (91.1 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 34005000 UDS-G-S.dxf (911.2 кБ)

Product information

UDS RUS.pdf (122.8 кБ)

Подходящие комплектующие



Адаптер

34000700 UDS-G-A агатовый серый



Адаптер с пружинным держателем

34000500 UDS-G-AC агатовый серый



Верхняя часть, контактные платы, 6 полюсов для UDS (универсальная док-станция)

34000100 UDS-6M-PM-PK
34000200 UDS-6M-PM-PS



Контакты самоклеющиеся, 6-полюсные, для переносных корпусов

34000300 UDS-6F-K
34000400 UDS-6F-S



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006190 SHR Z KA25x6 SD = 2,5 / ND = 2,0 / KD = 4,4