

Intertego

Опора для вертикального блока, алюминий, графитово-серая, с порошковым покрытием



IT 000030 T

№ заказа: 95006030

Для IT....30

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

графитово-серый, похоже на RAL 7024

Материал корпуса

Профили: Al Mg Si 0,5; угловые детали, изготовленные литьём под давлением: цинковый сплав Z410 Z410; уплотнение: TPE (термоэластопласт). Детали см. в Технических данных.

Объём поставки

2 опоры для вертикального блока, 4 резиновые ножки

Указание

Специальные длины по запросу

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться
Чертеж продукции в формате PDF 95006030 IT-000030-T.pdf (154.0

10.07.2021

Product information

Intertego RUS.pdf (2.1 МБ)

кБ)
Чертеж продукции в формате DXF 95006030 IT-000030-T.dxf (691.8
кБ)
