



Предохранитель, высокая скорость, 63 А, AC 660 V, 200 кА, size 0000, 17 x 19 x 100 mm, aR, IEC, UL

Тип **FUSE 63A 660V 0000U/80 AR UR**  
Каталог № **170M0115**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	63
Номинальное напряжение			AC 660 V
Типоразмер			size 0000
Типоразмер			17 x 19 x 100 mm
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками (разрезными)
Стандарты/предписания			IEC 60269-4 UL 248-13

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	63
Rated voltage		V	660
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf">http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf</a>
-----------------------------	---