



Предохранитель VT, среднее напряжение, 3 А, AC 12 kV, 197 x 22.2 mm, резерв, BS, IEC



Powering Business Worldwide™

Тип **12KV 3AMP 7/8" V/T FUSE DCR 2442**  
Каталог № **12VTDNN3**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель VT
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	3
Номинальное напряжение			AC 12 kV
Типоразмер			197 x 22.2 mm
Категория применения			резерв
возможно использование для типоразмеров/оборудования			трансформаторы напряжения и вспомогательные трансформаторы
Стандарт/сертификат			BS IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	3
Rated voltage		kV	12
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	
Utilization category			Other
Application			Auxiliary transformer protection
Length		mm	197
Diameter		mm	22.2
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			No
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
-----------------------------	---