



переключатель, 2НО, светодиод 24В

Тип **Z-SWL24/SS**  
Каталог № **276304**

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	$I_n$	A	16
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	2
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	4

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Модульные последовательные встраиваемые приборы для распределительных шкафов / Встраиваемые выключатели для распределительных устройств (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Switching function			Control switch
Number of contacts as normally open contact			2
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as change-over contact			0
Number of poles			2
Rated current		A	16
Rated voltage		V	250
Min. rated voltage		V	0
Rated switching capacity		kA	0.02
Short-circuit breaking capacity (Icw)		kA	0
Voltage type			AC
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)			No
With signal lamp			Yes
Colour calotte			Other
Lamp type			LED
Lamp socket			Other
Max. lamp power		W	2
Width in number of modular spacings			1
Built-in depth		mm	80
Degree of protection (IP)			IP40