



Моторный привод

Тип FAZ/FIP-XAWM
Каталог № 262514
Alternate Catalog No. FAZ/FIP-XAWM



Программа поставок

| | | |
|--|--|---|
| Основная функция | | Принадлежности для линейных защитных автоматов Принадлежности для устройства защиты от аварийного тока |
| Основная функция дополнительного оснащения | | Модули дистанционного включения |
| Ассортимент | | Принадлежности |

Технические характеристики

Электрический

| | | | |
|---|---|----|----------------------------|
| Диапазон рабочего напряжения | | В | |
| В перем. тока | | | 220 - 240 |
| Номинальная частота | f | Гц | 50/60 |
| Релейный выход аварийного сигнала, 250 В трехфазного тока, беспотенциальный | | А | 5 |
| Функция | | | Автоматическое управление |
| Функциональный многопозиционный переключатель | | | Автоматика 5 х, ВЫКЛ/СБРОС |

Механический

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|---|
| Монтажный размер колпачков | | мм | 45 |
| Цокольный размер корпуса | | мм | 80 |
| Монтажная ширина | | мм | 70 |
| Монтаж | | | DIN рейка IEC/EN 60715 |
| Класс защиты | | | |
| встроенный | | | IP40 |
| Защита клемм | | | Защита от прикосновения согласно BGV A2 |
| Клеммы | | | Приподнятые зажимы |
| Поперечные сечения соединения | | мм ² | |
| одножильный | | мм ² | 2 × 1,5 1 × 2,5 |
| тонкопроволочный | | мм ² | 2 × 1,5 1 × 2,5 |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|---|--|----|----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Мин. рабочая температура | | °C | 25 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 40 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|---|----------------------|
| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Компоненты автоматических выключателей / Вспомогательные, сигнальные контакты (ec1@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013]) | | | |
| Device fitting | | | Earth leakage switch |
| Additional equipment | | | Remote release |
| Attached at delivery | | | No |
| Assembly width (TE) | | | 2 |
| Number of contacts as normally open contact | | | 0 |
| Number of contacts as normally closed contact | | | 0 |
| Number of contacts as change-over contact | | | 0 |
| Number of fault-signal switches | | | 0 |
| Rated switch current | | A | 0 |
| Rated voltage | | V | 230 |

| | | |
|---|---|----|
| Voltage type for actuating | | AC |
| With auto test for earth leakage function | | No |
| Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | | 0 |
| Suitable for max. current main contact unit | A | 0 |

Размеры

