



Держатель предохранителей, низкое напряжение, 400 А, AC 690 V, NH2, 1P, IEC, двойной фиксатор, монтаж на DIN-рейке

Тип NH2 SINGLE POLE SILVER DOUBLE CLIP
Каталог № SD2-DD

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Держатель предохранителей
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	400
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			NH2
Описание			двойной фиксатор монтаж на DIN-рейке монтаж резьбовым соединением
Количество полюсов			1P
Стандарт/сертификат			IEC
Материал			Корпус из термопласта
Стандарты/предписания			IEC 60269-1
Дополнительные принадлежности			вставные межфазные барьеры кожухи клемм fuse-covers микровыключатель IP20 finger-safe protection kits нейтральные перемычки межфазные барьеры

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ec1@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
Construction size			NH2
Number of poles			1
Rated current		A	400
Bus-mounting type			Yes
Swivelling mechanism			Yes

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (PDF)	http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/22f85a80-b905-401b-b5b0-d3a971da0f10.pdf
-----------------------------	---