



Предохранитель, низкое напряжение, 60 А, AC 600 В, 200 кА, HRCII-MISC, gL/gG, CSA

Тип **C.S.A. FUSE FM1 CL'C'600V**  
Каталог № **60CIK07**

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	60
Номинальное напряжение			AC 600 V
Типоразмер			HRCII-MISC
Категория применения			gL/gG
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Защита кабеля
Стандарт/сертификат			CSA
Форма			смещенные болтовые наконечники

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	60
Rated voltage		V	600
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No