



Предохранитель, высокая скорость, 12 А, AC 150 V, DC 150 V, 100 кА, 10 x 38 мм, aR, UL



Powering Business Worldwide™

Тип **SEMI-COND FUSE 12A 150V AC**
Каталог № **FWA-12A10F**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	12
Номинальное напряжение			AC 150 V DC 150 V
Типоразмер			10 x 38 mm
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248
Дополнительные принадлежности			fuse-holder CHM1DU

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			10x38 mm
Rated voltage		V	150 - 150
Rated voltage			Other
Voltage type			AC/DC
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	12
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	200

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/Catalogs/BUS_Ele_Ferrule_FWA_150V_5_60A.pdf
-----------------------------	---