



**Блокирующее приспособление**

**Тип** IZMX-KLP-SO-KIRK-1  
**Каталог №** 184232  
**Alternate Catalog No.** 66B2891G01



**Программа поставок**

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Блокировки
Принадлежности			Блокировка надежного выключения
			Блокировка замка с профильным цилиндром "надёжный ВЫКЛ" блокирует любые попытки включения. Автоматический выключатель невозможно включить ни дистанционно, ни находясь в месте его установки. Информацию о соответствующих запорных цилиндрах Вы можете взять из конкретных руководств по монтажу. При монтаже необходимы запорные цилиндры.
Применяемое для			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...
указания			Монтажный набор Kirk без замкового цилиндра и ключа.
			ВЫКЛ. KIRK

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Type of accessory			Key actuation