



Держатель предохранителя, низкое напряжение, 32 А, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, монтаж на панели с помощью болтовых соединений или на DIN-рейке, соединения задним штифтом/задним штифтом, зеленый

Тип **32A 550V BACK STUD UNIT**
Каталог № **32NNSBSGREEN**

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Патрон предохранителя
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	32
Номинальное напряжение			AC 550 V
Типоразмер			BS88/F1
Описание			монтаж на панели с помощью болтовых соединений или на DIN-рейке соединения задним штифтом/задним штифтом зеленый
Количество полюсов			1P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			предохранитель NSD
Стандарт/сертификат			BS
Стандарты/предписания			BS88 IEC 60269

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ec@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
Construction size			Other
Number of poles			1
Rated current		A	32
Bus-mounting type			Yes
Swivelling mechanism			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/8addaa41-59bf-419a-a873-133ae27d8857.pdf
-----------------------------	---