



**Маслонаполненный предохранитель, среднее напряжение, 200 А, AC
3.6 kV, 50 кА, 2.5", 64 x 254 mm, резерв, BS, с наклейкой**

**Тип 3.6KV 200AMP 2.5" OIL FUSE
Каталог № 3.6OEFM27200**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Маслонаполненный предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	200
Номинальное напряжение			AC 3.6 kV
Типоразмер			2.5"
Типоразмер			64 x 254 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформаторов
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический с радиальным болтовым наконечником
Стандарты/предписания			BS2692-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	200
Rated voltage		kV	3.6
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	50
Utilization category			Other
Application			Primary side transformer protection
Length		mm	254
Diameter		mm	63.5
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Oil