



Предохранитель, высокая скорость, 32 А, DC 1300 V, 10 кА, 14 x 65 мм, gPV, IEC, UL



Powering Business Worldwide™

Тип **32AMP 1300V DC SOLAR FERRULE**
Каталог № **PV-32A14LF**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	32
Номинальное напряжение			DC 1300 V
Типоразмер			14 x 65 mm
Категория применения			gPV
Отключающая способность		кА	10
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Защита и изоляция фотогальванических секций.
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 2579 IEC 60269-6

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			Other
Rated voltage		V	1300 - 1300
Rated voltage			Other
Voltage type			DC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	0 - 0
Nominal current		A	32
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	10

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/0bd1ebdf-5b2a-4880-818a-ec533c8a38ff.pdf
-----------------------------	---