

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 1000V 20A S/COND FERRULE 14.5 X 66.7MM



Предохранитель, высокая скорость, 20 А, AC 1000 V, DC 800 V, 25 кА, 14 x 67 мм, aR, UL



Powering Business Worldwide™

Тип **1000V 20A S/COND FERRULE 14.5 X 66.7MM**  
Каталог № **FWJ-20A14F**

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	20
Номинальное напряжение			AC 1000 V DC 800 V
Типоразмер			14 x 67 mm
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	25
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/ выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248-13

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			Other
Rated voltage		V	1000 - 1000
Rated voltage			Other
Voltage type			AC/DC
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	20
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	25

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/55367869-66c2-412f-9e69-3969ca8b10b2.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/55367869-66c2-412f-9e69-3969ca8b10b2.pdf</a>
-----------------------------	---