



клеммный блок , 95 - 300 мм²

Тип **АК300**
Каталог № **138363**

Программа поставок

Ассортимент			Система 60 мм
Основная функция			Техника подключения и соединения
Подассортимент			соединительная клемма
Описание			Контакт провода с токовой шиной производится через кабельное основание
ширина		мм	48
Расчетный рабочий ток	I_e	A	630
электропроводник			95 - 300 мм ²
Применяемое для			30 x 10
Применяемое для			Двойной Т-образный профиль Тройной Т-образный профиль
указания	<p>○ Круглый провод одножильный</p> <p>⊗ Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой</p> <p>⊙ Круглый провод с несколькими жилами</p> <p>◐ Секторный провод одножильный</p> <p>◑ Секторный провод с несколькими жилами</p> <p># Медная полоса</p> <p>■ Медная шина</p>		

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Зажимы, клеммы (кроме воздушных линий) / Switch board (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
Busbar thickness		mm	10 - 10
Busbar width		mm	30 - 30
Suitable for			T-rail
Width clamp		mm	48
Max. conductor cross section		mm ²	300
Max. rated operation current I_e		A	630
Suitable for round conductor connection			Yes
Suitable for sector conductor connection			No
Suitable for strip conductor connection			Yes