

Alubos

Монтажная крышка с пластмассовой крышкой, пропускающей инфракрасные лучи



ABM 800 IR

№ заказа: 84083000

Для AB 800

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

Монтажная крышка, пластмассовая крышка, пропускающая инфракрасные лучи, чёрное уплотнение, винты, чёрные крышечки покрытия винтов

Указание

Другие отсеки для батареек могут быть поставлены по запросу.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться
Чертеж для механической обработки: 84083000 ABM-800-IR-G.dxf

Product information

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

11.07.2021

(359.0 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS.
(Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 84083000 ABM-800-IR.pdf (105.4 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84083000 ABM-800-IR.dxf (1.1 МБ)

Подходящие комплектующие



ЭМС-уплотнения

84200815 DI 800-EMV Для AB 800



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84200814 DI 800-5002 Для AB 800



Уплотнения огненно-красного цвета

84200811 DI 800-3000 Для AB 800



Уплотнения рапсово-жёлтые

84200812 DI 800-1021 Для AB 800



Уплотнения патиново-зелёные

84200813 DI 800-6000 Для AB 800



Уплотнения UL 94 V0

84200819* DI 800-V0 Для AB 800