



Предохранитель, высокая скорость, 10 А, AC 600 V, 200 кА, 10 x 38 мм, aR, UL



Powering Business Worldwide™

Тип **10AMP 600V AC FERRULE 10 X 38MM**
Каталог № **FWC-10A10F**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	10
Номинальное напряжение			AC 600 V
Типоразмер			10 x 38 мм
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248
Дополнительные принадлежности			fuse-holder CHM1DU

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			10x38 mm
Rated voltage		V	600 - 600
Rated voltage			Other
Voltage type			AC/DC
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	10
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	200