



Бесконтактные выключатели, Серия E57 Global, 1 замык, 3-проводной, 10 - 30 В пост. тока, M8 x 1 мм, S<sub>n</sub>= 3 мм, заподлицо, PNP, нержавеющая сталь, Штепсельный разъем M12 x 1

Тип **E57-08GE03-GDB**  
Каталог № **135854**  
Alternate Catalog **E57-08GE03-GDB**  
No.

## Программа поставок

Основная функция			Индуктивные датчики
Ассортимент			Серия E57 Global
подключение			3-проводной
Конструктивное исполнение (внешние размеры)		мм	M8 x 1
Номинальное напряжение	U <sub>e</sub>		10 - 30 В пост. тока
Расчетное расстояние срабатывания	S <sub>n</sub>	мм	3
Способ монтажа			заподлицо
Вид переключения			PNP
Возможности подключения			Штепсельный разъем M12 x 1
<b>контакты</b>			
Замык. = замыкающий контакт			1 замык
Материал			нержавеющая сталь
Класс защиты			IP67, IP69

## Технические характеристики

### Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947-5-2
Температура окружающей среды			0 - +60
Удароустойчивость		g	30 Длительность ударного воздействия 11 мс
Класс защиты			IP67, IP69

### Характеристики

Расчетное расстояние срабатывания			
Расчетное расстояние срабатывания	S <sub>n</sub>	мм	3
Точность воспроизведения S <sub>n</sub>		%	1
Температурный уход параметров S <sub>n</sub>		%	10
Гистерезис переключения S <sub>n</sub>		%	15
Номинальное напряжение	U <sub>e</sub>		10 - 30 В пост. тока
Остаточная пульсация U <sub>e</sub>		%	10
Расчетный рабочий ток	I <sub>e</sub>	мА	< 100
Рабочий ток во включенном состоянии при 24 В постоянного тока	I <sub>b</sub>	мА	10
Падение напряжения при I <sub>e</sub>	U <sub>d</sub>	В	1.5
частота переключения		Гц	2000
Ток утечки, вызванный нагрузкой в заблокированном состоянии при 230 В переменного тока или 24 В постоянного тока	I <sub>r</sub>	мА	0.01
Индикация коммутационного положения			Светодиодный
Защитные функции			защита от короткого замыкания Защита от неправильной полярности Защита от обрыва провода
подключение			3-проводной
контакты			
Замык. = замыкающий контакт			1 замык
Конструктивное исполнение			
Конструктивное исполнение (внешние размеры)		мм	M8 x 1
Возможности подключения			Штепсельный разъем M12 x 1
Материал			нержавеющая сталь

## Вуартнахweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	0
Макс. рабочая температура	°C	60

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / Inductive proximity switch (EC002714)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Сенсорная техника, датчики / Proximity switch / Inductive proximity switch (ecl@ss10.0.1-27-27-01-01 [AGZ376015])		
Width sensor	mm	0
Height of sensor	mm	0
Length of sensor	mm	71
Diameter sensor	mm	8
Mechanical mounting condition for sensor		Concise
Switching distance	mm	3
Suitable for safety functions		No
Type of switch function		Normally open contact
Type of switching output		PNP
Type of electric connection		Connector M12
Number of semiconductor outputs with signalling function		1
Number of contact energized outputs with signalling function		0
Number of protected semiconductor outputs		0
Number of protected contact energized outputs		0
Type of actuation		Metallic Target
Type of interface		None
Type of interface for safety communication		None
Construction type housing		Cylinder, screw-thread
Coating housing		Other
Cascadable		No
Category according to EN 954-1		B
SIL according to IEC 61508		None
Performance level acc. EN ISO 13849-1		None
Max. output current at protected output	mA	0
Supply voltage	V	10 - 30
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V	0 - 0
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V	0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC	V	10 - 30
Voltage type		DC
Switching frequency	Hz	2000
With monitoring function downstream switching devices		No
Material housing		Metal
Compression-resistant		No
Explosion safety category for gas		None
Explosion safety category for dust		None
Interference resistance to magnetic fields		

## Апробации

Product Standards		UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.		CSA report applies to both Canada and US
UL Category Control No.		-
CSA File No.		224447
CSA Class No.		4652-04 / 4652-84
North America Certification		CSA certified, certified by CSA for use in the US
Max. Voltage Rating		30 V DC
Degree of Protection		IEC: IP67, IP69K; UL/CSA Type: -

## Размеры

