




Корпус для поверхностного монтажа

Тип **M22-FI4**
Каталог № **197234**

Программа поставок

Основная функция дополнительного оснащения			Корпус для поверхностного монтажа
корпус			пластик
			с винтами из нержавеющей стали
Места установки		Число	4
Ввод проводки запрессованный			
ввод проводки			задн.: 1, M20 боков.: 2, M20 (1 с каждой стороны)
Класс защиты			IP66, IP67, IP69
Ударная прочность			IK06 согласно EN 50102
Цвет			
			
Значение RAL			RAL 7035
Цвет			Нижняя часть корпуса, чёрная
Подключение к SmartWire-DT			нет
Применяемое для			4 x Ø 22,5
Применяемое для			Кнопки (с подсветкой) Селекторные переключатели (с подсветкой) Кнопки с ключом Индикатор Кнопки АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ/АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ с желтой наклейкой Плоские задние контактные элементы M22-FK... Плоские задние светодиодные элементы M22-FLED-...

Технические характеристики

Общая информация

Класс защиты			IP66, IP67, IP69
Температура окружающей среды			

разомкнут	°C	-25 - +70
-----------	----	-----------

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	70
Ударная прочность		IK06 согласно EN 50102

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Enclosure for control circuit devices (EC000200)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Housing for command and alarm devices (ec1@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])		
Number of command positions		4
Construction type housing		Surface mounting housing
Material housing		Plastic
Material quality housing		Other
Diameter openings	mm	22.5
Colour housing cover		Grey
Degree of protection (IP)		IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA)		Other
Width	mm	43
Height	mm	301
Depth	mm	44

Апробации

Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type 1, 4X Indoor

Размеры

